alterra WZS 400V

Pompe à chaleur géothermique double service

PIÈCES • MAIN D'ŒUVRE • DÉPLACEMENT
GARANTIE 7 ANS

Le tout-en-un 400V

Votre système de chauffage et d'eau chaude en moins d'un demi mètre carré

La centrale de chauffe géothermique est particulièrement adaptée pour les nouveaux bâtiments et ne nécessite pas plus de place qu'un réfrigérateur. Cette unité tout en un contient tout le nécessaire pour le chauffage, le rafraîchissement (en option) et l'eau chaude. Avec 180 litres d'eau chaude sanitaire dans son réservoir intégré, elle fournit suffisamment chaude l'eau à tout moment de la journée.

L'appareil peut être installé facilement grâce aux connexions situées en haut de l'appareil et tous les réglages effectués à l'avant de l'appareil. La centrale de chauffe peut être utilisée partout où une solution tout intégré est nécessaire dans le neuf ou la rénovation. Les nouvelles versions avec modulation de puissance sont maintenant disponibles.

Avantages pour les utilisateurs

- Efficacité énergétique - bas coûts de fonctionnement
- Super-silencieuse, à peine audible en fonctionnement
- Facilité de manipulation du régulateur
- Chauffage, rafraîchissement (en option) et production d'eau chaude sanitaire dans une unité
- Design séduisant et compact, l'unité s'intègre facilement dans les espaces de vie
- Accessible dans le monde entier grâce à l'alpha app et à l'alpha web, via internet et le Smartphone
- Fabriquée en Allemagne

Avantages pour les installateurs

- Le tout-en-un ; ce qui permet une installation rapide et facile
- Concept de transport unique, transport horizontal possible
- Performances très élevées COP > 5
- Appoint intégré paramétrable par le régulateur
- Alimentation électrique pré câblée
- Comptage d'énergie thermique et pompe de circulation à haute performances
- En option avec système de rafraîchissement
- Différentes sources d'énergie peuvent être utilisées
- Versions Inverter disponibles

Alimentation	Désignation	Type de compresseur	Puissance calorifique [kW] / COP [-] 1)	Puissance acoustique [dB]	Classe énergétique [-] 2)	Pdesign [kW] 2)	ηs [%] 2)
400 V	**WZS 42H(K)3**	TOR	4,70 / 4,70	43	A++	6	133
	WZS 62H(K)3		6,11 / 4,68	44	A++	7	143
	WZS 82H(K)3		7,70 / 4,90	43	A++	9	146
	WZS 102H(K)3		9,50 / 5,09	44	A++	11	147
	WZS 122H(K)3		12,18 / 5,00	43	A+++	14	151
	WZSV 62H(K)3	inverter	1,25 - 5,95 / 4,86 3)	44 - 51 4)	A+++	6	154
	WZSV 162H(K)3		3,2 - 17,20 / 4,923 3)	44 - 51 4)	A+++	16	158

1) Selon EN 14 511 (BO/W35) 2) Package PAC et régulateur, climat moyen, T° départ 35°C 3) Plage de puissance calorifique/COP nominal 4) Plage de puissance sonore

www.alpha-innotec.fr

alpha innotec

NIBE Energy Systems France
rue du Pou du Ciel
01600 - REYRIEUX

T 04 74 00 92 92
F 04 74 00 42 00

E info@alpha-innotec.fr
W www.alpha-innotec.fr

Pompes à chaleur alpha innotec
Le partenaire Qualité
Vous faites le bon choix !

Votre interlocuteur

© alpha innotec | MF16-0007, 09/2016 - Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis - Exécution AGENCE diDO!